

ストロング

被覆電線 皮剥き専用機

型式： SLC-4S

《仕様》

電動機	5.5kw	4P	200V
送り込みローラー回転数	35rpm		
送り込みローラー駆動	5PS		
送り込みローラー調整	ネジ式 左右送りハンドル		
カッター調整	ネジ式 上部送りハンドル		

外形寸法

横巾×奥行巾×高さ 1300×1300×1400

据付寸法

横巾×奥行巾 1100×1100

皮剥方式

左右のローラーは回転させて被覆電線を送り込み、上部カッターで被覆を切断する方式
スイッチは正転、逆転、切断可能

製造： 株式会社 石橋鉄工所
大阪市城東区野江中之町1-38

愛知県大府市梶田町一丁目171番地
大和機工株式会社本社工場
電話(0562)47-2162

被覆電線 皮剥き専用機

型式： 不明

《仕様》

電動機 3.7kw 4p 200V
カッター回転数 1速 62rpm
2速 104rpm
回転速度変換 2段変速機 レバー切換

外形寸法

横巾×奥行巾×高さ 950×750×1300

皮剥き方式

上下カッターを回転させて、被覆電線の被覆を切断する方式
スイッチは正転、逆転、切換可能

小型被覆電線 皮剥き専用機

型式： 不明

《仕様》

電動機 0.4kw 4p 100V
カッター回転数 38rpm
減速機 ウォーム減速機 1:60

外形寸法

横巾×奥行巾×高さ 450×600×1150

皮剥き方式

下部駆動ローラーの回転と回転カッターにより被覆電線を切断しながら送り込んでいく方式